

## 2. Übung zur Theoretischen Informationstechnik I

Prof. Dr. Rudolf Mathar, Andreas Bollig, Christoph Schmitz, Milan Zivkovic

28.10.2011

**Aufgabe 1.** In einem Funknetz werden Datenpakete von vier verschiedenen Servern per Broadcast verteilt. Die Tabelle gibt den Anteil jedes Servers an dem gesamten Datenverkehr und den dabei auftretenden Verlust von Datenpaketen an.

Server	Anteil (%)	Verlust (%)
1	40	1
2	30	2
3	20	4
4	10	5

Die gesendeten Datenpakete werden von einem Client empfangen und an ein Programm weitergereicht. In diesem Programm ist eine Unterscheidung der Pakete hinsichtlich ihrer Herkunft von den einzelnen Servern nicht mehr möglich.

- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein gesendetes Datenpaket vom Client nicht empfangen wird.
- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein gesendetes aber nicht empfangenes Datenpaket vom  $i$ -ten Server abgeschickt wurde.

**Aufgabe 2.** Zeigen Sie: Sind die beiden Ereignisse  $A, B \in \mathfrak{A}$  stochastisch unabhängig, d.h.,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B),$$

dann sind auch die komplementären Ereignisse  $A^c, B^c \in \mathfrak{A}$  stochastisch unabhängig, d.h.,

$$P(A^c \cap B^c) = P(A^c)P(B^c).$$

**Aufgabe 3.** Man betrachte ein Netzwerk aus 5 Komponenten (siehe Abbildung). Jede der Komponenten  $K_1, \dots, K_5$  ist mit Wahrscheinlichkeiten  $P(K_1) = 0.9$ ,  $P(K_2) = 0.8$ ,  $P(K_3) = 0.9$ ,  $P(K_4) = 0.7$ ,  $P(K_5) = 0.7$  intakt. Die Ereignisse, dass einzelne Komponenten ausfallen, seien stochastisch unabhängig. Das gesamte System ist intakt, wenn mindestens ein Pfad intakt ist. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das System intakt ist.

